

FENÊTRES





HYBRIDE

- ◆ SO INNOVANT 50
- ◆ FENÊTRES SO 56
- ◆ PORTES-FENÊTRES SO 58
- ◆ COULISSANTS SO 60
- ◆ FINITIONS 64

PVC Composium®

- ◆ FENÊTRES COMPOSIUM 70
- ◆ PORTES-FENÊTRES COMPOSIUM 73
 - ◆ COULISSANTS PVC 74
 - ◆ FINITIONS 76



PVC Contact

- ◆ FENÊTRES PVC CONTACT 79
- ◆ PORTES-FENÊTRES PVC CONTACT 80
- ◆ COULEURS 81

BOIS

- ◆ COULEURS 83
- ◆ CLASSIQUES 84
- ◆ TRADITION 86
- ◆ CONTEMPORAINES 88



!so la fenêtre

PERSONNALISABLE !



Couleur au choix à l'extérieur
et intérieur personnalisé :
PVC, aluminium ou bois

Large choix
de combinaisons



Isolation
thermique
renforcée

Luminosité
maximale

Un concept SO innovant

La fenêtre hybride...

Choisissez vos finitions intérieures, pièce par pièce, et préservez l'harmonie de votre extérieur !

HYBRIDE



Solabaie®
révolutionne
la fenêtre



Extérieurs Aluminium



Corps hautement isolant



Intérieurs PVC,
Aluminium
ou Bois



Une technologie unique

SO tendance !

Le choix des matières en fonction de vos pièces



PVC



ALUMINIUM




BOIS




3 finitions intérieures au choix
pour des performances identiques !

Uw
jusqu'à
1.2
W/m²K




SO isolant !

La fenêtre SO est équipée d'un double vitrage de 28 mm 4/20/4 ITR Argon qui assure votre confort et allège votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur deux paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures et un remplissage au gaz argon à 90 %. Ug = 1.1



SO performant !



SO sécurisant !

L'ouvrant caché et le vitrage structurel

Ils empêchent de glisser un pied de biche pour forcer votre fenêtre. Ainsi, l'accès par l'extérieur est très difficile en cas de tentative d'intrusion.

C'est un procédé de haute technologie qui allie un nettoyage puissant avec une torche à plasma avant un encollage par robot. Cette opération permet la liaison structurelle du vitrage avec l'ouvrant et garantit rigidité et longévité de votre fenêtre.



SO lumineux !

L'innovation technologique au service de l'esthétique et du confort

La combinaison de l'ouvrant masqué et du vitrage structural permet de diminuer la largeur des profils afin de maximiser la surface du vitrage et d'augmenter la luminosité et les apports solaires.

A > Fenêtre bois classique avant rénovation

B > Fenêtre SO après rénovation

*Comparaison avec une menuiserie deux vantaux à ouvrant visible posée en applique.



La fenêtre perSONnalisable



> Bicolore rouge 3004 intérieur / gris 7016 extérieur

+ 500
combinaisons possibles
de couleurs



> Bicolore gris 7037 intérieur / gris 7016 extérieur

Une entrée en matières



SO stylé !

La gamme SO de Solabaie® vous permet d'avoir des fenêtres SO harmonieuses à l'extérieur et SO déco et personnalisables à l'intérieur.

Imaginez une fenêtre à haute isolation thermique, sur-mesure, qui laisse entrer un maximum de lumière grâce à la finesse de ses lignes, esthétiques, qui maximise la sécurité et le confort acoustique, personnalisable, que vous pouvez décliner selon votre intérieur :

la fenêtre devient un élément de décoration pour une ambiance...

HYBRIDE

ZEN

intérieur PVC

DESIGN

intérieur ALUMINIUM

COSY

intérieur BOIS



voir
p66-67

Les fenêtres SO

Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS



Un design élégant pour une esthétique contemporaine : la fenêtre aluminium offre la plus grande finesse de profilés pour laisser entrer un maximum de lumière. Résistante et facile d'entretien, son corps thermique lui confère les meilleures performances en termes d'isolation.

- Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
- Ouvrant masqué 81 mm
- Esthétique identique quel que soit le matériau choisi pour l'intérieur
- Corps thermique isolant en PVC



BV Cert. 6215962


Haute technologie & élégance

HYBRIDE



Finitions intérieures soignées

des assemblages en PVC comme en aluminium sans rainurage apparent.



> Vue extérieure



> Vue intérieure

Finesse des lignes et design épuré

pour une esthétique contemporaine et un maximum de luminosité avec un battement central réduit.

Battement central et poignée centrée

pour sublimer vos fenêtres.



Poignée Hamburg acier

Existe en coloris blanc pour les finitions blanches intérieures et noir (option).

Système «Sécuforte»

(voir p65)

> AVEC joint TAE



> SANS joint TAE

Joint triple fonction TAE

Thermique, Acoustique et Esthétique. En option, il renforce l'isolation de votre logement et masque les vis de fixation.



Ferrage invisible

Un ferrage qui masque les fiches et les paumelles pour une esthétique remarquable. En option.



Deux coloris de noyau thermique

- finition anthracite pour finition aluminium couleur et bois (A)
- finition blanche pour les intérieurs blancs (B)



Glaçage

de la finition PVC intérieure pour un aspect approchant l'aluminium.

Performances thermiques optimales :
Double vitrage : $U_g = 1.0$ (intercalaire WE ultimate et TAE)
/ $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Les portes-fenêtres SO

Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS



Profitez pleinement
de vos extérieurs avec la porte
fenêtre SO grand vitrage :
isolation, finesse des lignes,
sécurité et confort thermique
se combinent.



- Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
- Ouvrant masqué 81 mm
- Esthétique identique quel que soit le matériau choisi pour l'intérieur
- Corps thermique isolant en PVC



BV Cert. 6215962

L'innovation au service de la sécurité



Verrouillage multipoints

Chaînage des éléments avec renvoi d'angle en partie horizontale. Meilleur maintien du vantail. Optimise la sécurité de la menuiserie et améliore la compression.



Poignée Hamburg acier

Existe en coloris blanc pour les finitions blanches intérieures et noir (option).

Système «Sécuforte» (voir p69)



Seuil aluminium de 20 mm

confort d'utilisation et compatibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite).



Verrou haut et bas

pour maintenir le vantail secondaire de la porte-fenêtre.



Galet champignon

engagé dans une gâche sécurité (contre l'effraction) en option.


Les coulissants SO

Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS



BY Cert. 6215962

Un design unique



Conçu pour développer et enrichir la gamme, le couissant ambiance bois SO offre les mêmes performances thermiques. Avec son design épuré et la finesse de ses profils, le couissant SO offre une très grande surface vitrée pour un gain de luminosité.

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1,1 \text{ WE - Ultimate}$ / $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pour des ambiances multiples





OPTEZ pour le **Pack Sélect SO** pour coulissant !

- + Montants renforcés intérieurs
- + Capot de finition plaqué ou laqué



- + Crémone sécurité renforcée
- + Poignée Symbole des 2 côtés





OUVERTURE
20°



3 VANTAUX
2 RAILS
largeur jusqu'à 4,80 m



3 VANTAUX
3 RAILS
largeur jusqu'à 4,80 m



4 VANTAUX
2 RAILS
largeur jusqu'à 5,80 m



HYBRIDE



Les finitions intérieures SO

En NEUF et en RÉNOVATION



Dormant neuf ou dormant de base sans aile (dans le cas de dépose totale)



Dormant rénovation aile de 45 mm



Dormant rénovation aile de 45 mm avec habillage de 65 mm



Dormant rénovation aile de 45 mm avec habillage de 80 mm



Dormant rénovation avec habillage de 25 mm



Dormant rénovation avec habillage de 45 mm



Dormant rénovation avec habillage de 65 mm



Dormant rénovation avec habillage de 80 mm



Dormant rénovation avec habillage de 45 mm pour tapées persiennes existantes

SO sur-mesure !

Les fenêtres SO se déclinent en forme de triangles et de trapèzes. Solabaie répond et s'adapte à vos envies.

Nous vous offrons une réponse sur-mesure, adaptée à votre style, à vos contraintes techniques et à votre budget.

Nos ateliers fabriquent sur-mesure les fenêtres que notre bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'elles s'adaptent parfaitement aux dimensions de votre habitat.

Demandez, nous réalisons !



Des poignées au choix

Les poignées de fenêtres



Poignée Hamburg

avec système anti-effraction Sécuforte.

> Acier, blanc ou noir.



Système « Sécuforte »

Stop effraction nouvelle génération ! Le carré et la poignée sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée.



Poussez la poignée puis tournez-la.

HYBRIDE




Les poignées pour coulissants



Poignée cuvette, Hamburg ou Symbol

Une large palette de couleurs

**CHOISISSEZ VOTRE COLORIS EXTÉRIEUR
ET VOTRE COLORIS INTÉRIEUR !**



Accédez à la bicoloration au choix...

BLANC (intérieur / extérieur)

9016
brillant

NOUVEAU DORMANT aluminium 250 COLORIS

Le nouveau dormant aluminium vous ouvre la possibilité de choisir parmi plus de 250 RAL thermolaqués.



HYBRIDE

ALUMINIUM (intérieurs / extérieurs)

Satinés

1015	3000	3004	5003	5010	5023	6005
6021	7012	7016	7022	7035	7037	8007
8014	8019	9005	9006 Galet brillant			

Alu sublimé

Chêne doré*	Pin clair*
-------------	------------

Métallic, sablés et texturés

3004 Texturé	Gris 7016 Texturé SGG	9005 Texturé	9006 Texturé	Marron foncé Texturé SBS	Gris clair Texturé SGP	Gris métallique Texturé SMB
Gris 2900 sablé	Noir 2100 SNN	Métallique argent satiné SAS	Laqué Anodique Natura	Laqué Anodique Champagne	Laqué Anodique Bronze	9007 Texturé
Bleu 2700 Sablé						

BOIS (intérieurs)

Chêne lasuré	Chêne blanchi	Chêne brut à peindre	Pin lasuré
--------------	---------------	----------------------	------------

*dormant aluminium obligatoire

PVC
COMPOSIUM®

*la fenêtre
énergétique*

**MON
CHOIX
EST FAIT !
SOLABAIE**

Haute isolation thermique


*Technologie
fibre de verre*

*Design
& lignes
épurées*

*Couleurs
& blanc*

Une technologie de pointe

La performance thermique optimisée (Uw)



Le double vitrage Ug = 1.0

Composium® est équipée en série du plus performant des doubles vitrages : 4/16 argon 90% / 4 ITR one et intercalaire Warm Edge (en option).

La fibre de verre continue

Tressée à partir de bobines et polymérisée. Chaque mètre de profil est composé de 200 000 mètres de fibre de verre.

L'ouvrant

Il comporte six chambres d'isolation parfaitement réparties. Il est intégralement et systématiquement renforcé grâce à la fibre continue sur toute la périphérie. En option.

Le dormant

D'une épaisseur de 70 mm, il est composé de cinq chambres d'isolation.

L'apport d'un renfort thermique

Associant une mousse PVC basse densité et des câbles acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques. En option.

Suppression totale de tout renfort acier

La seule gamme garantie sans renfort acier dans le dormant et dans l'ouvrant. En option.


La fibre continue tressée pour une excellente robustesse

Cette conception permet d'obtenir une très grande rigidité et des performances thermiques identiques à celles d'une menuiserie blanche.



Procédé de fabrication unique

260 bobines de fil de fibre de verre pour un assemblage de fils continus.



Les fils sont tressés et fusionnés au pvc fondu.

Chaque mètre de profilé fabriqué contient 200 000 mètres de fibre de verre.



Les fenêtres COMPOSIUM®



Composium est une Fenêtre Basse Consommation (FBC) de fabrication française issue d'une technologie d'extrusion innovante. Robuste et fiable, Composium présente d'excellentes performances thermiques. Les profils peuvent être thermolaqués pour bénéficier d'un coloris en extérieur.



BV Cert. 6215962

- Vitrage 4/16/4 ITR one Argon intercalaire Warm Edge (en option)
- Ouvrant 6 chambres 82 mm
- Dormant 5 chambres 70 mm
- Blanc, beige, gris

La fenêtre énergétique



Battement habillé

Battement habillé et poignée centrée pour une finition parfaite.



La poignée « Sécustik »

Elle retarde l'effraction en interdisant le crochetage extérieur. Existe aussi en beige, acier, noir, laiton. (voir p77)

Ouvrant affleurant à jet d'eau intégré

Esthétique moderne et épurée.


*Suivant conditions du livret propriétaire.



Retrouvez tous les coloris p 81



> Parclose Contemporaine



> Parclose Tradition

Les parclose

Deux lignes esthétiques permettant de recevoir des vitrages de 24 mm, 28 mm ou 36 mm.



Finition soignée

Fiches gainées polyacétal auto-lubrifiées pour éviter l'apparition de traces noires. Joints soudés dans les angles pour une étanchéité optimale.

Porte-fenêtre à soubassement

Un panneau de 36 mm garantissant la performance thermique, disponible en deux finitions : plate-bande ou lisse.



Vue extérieure



Montant central affiné

Battement central fin de 116 mm sur l'ouvrant deux vantaux pour des lignes épurées et discrètes.

Performances thermiques optimales :
Triple vitrage : $U_g = 0,7$ / $U_w = 0,9$ W/m²K
Double vitrage : $U_g = 1,0$ / $U_w = 1,2$ W/m²K

En fenêtre aspect bois...



Pour les amoureux d'une ambiance bois en intérieur ou en extérieur, le PVC est la solution idéale pour remplacer vos fenêtres en alliant le meilleur de la performance, la facilité d'entretien et le style !



- Vitrage 4/16/4 ITR one Argon
- intercalaire Warm Edge (en option)
- Ouvrant 6 chambres 82 mm
- Dormant 5 chambres 70 mm
- 34 coloris

...couleur

Les finitions s'adaptent pièce par pièce à vos ambiances. Choisissez votre coloris, faites-vous plaisir !

Solabaie® vous propose 31 coloris : ton bois (naturel ou bois peint structuré), effet métallique et effet lisse.



ou en porte-fenêtre !



COMPOSITUM

La porte-fenêtre Compositum est idéale pour profiter à la fois d'un confort thermique optimal et d'un passage aisé de l'intérieur à l'extérieur. Vous profitez ainsi pleinement de votre terrasse, de votre balcon ou de votre jardin en y accédant très facilement.



Seuil aluminium
pour portes-fenêtres
de 40 mm avec rupture
de pont thermique



Seuil aluminium
pour portes-fenêtres de 20 mm
en option, adapté aux normes
PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) avec ou sans rupture
de pont thermique



Seuil aluminium
en option



Poignée de tirage
en option

Les coulissants PVC



Avec le coulissant Solabaie®, ne choisissez plus entre esthétique et confort. Sa conception technique et l'importance du vitrage apportent une haute performance d'isolation thermique et beaucoup de clarté, pour davantage de bien-être.




BV Cert. 6215962



- Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90 % intercalaire aluminium
- Ouvrant 3 chambres 52 mm
- Dormant 4 chambres 75 mm
- Montant central 35 mm



Un design discret



Bouclier thermique

Idéal dans le cadre d'une rénovation ou d'une labellisation BBC, l'ajout en option du bouclier thermique permet de renforcer les performances d'isolation. De plus, il procure une esthétique intérieure plus épurée en masquant les rails latéraux.



Battement central ultra fin de 35 mm

Un design contemporain.



Poignée et esthétique

Poignée en harmonie avec celles des fenêtres battantes standards.




Poignée serrure

Serrure traversante sécurisant votre habitat.




Poignée ergonomique

Disponible en option, cette poignée assure une prise en main naturelle et agréable. Sa forme galbée s'harmonise parfaitement avec une ambiance contemporaine. Elle intègre un indicateur d'ouverture visible en permanence. Compatible avec la serrure traversante, proposée également en option.



Seuil réduit

Solabaie® est le 1^{er} fabricant à proposer en option un seuil réduit non encastré, adapté aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), sur un coulissant PVC. Ultra fin (20 mm), posé facilement et sans décaissement, il assure une parfaite isolation grâce à sa rupture de pont thermique, tout en garantissant une excellente étanchéité à l'eau et à l'air.



Sécurité

Innovation (en option)
- trois crochets anti-arrachement
- pièce anti-soulèvement
- gâche en inox de 15 mm d'épaisseur



Retrouvez tous les coloris p 81

LA FENÊTRE ÉCO-LOGIQUE

Composium® est recyclable à 100%

Les différents composants de la fenêtre Composium® peuvent être séparés les uns des autres et être recyclés.



Performances thermiques optimales :
Triple vitrage : $U_g = 0,8$ / $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Double vitrage : $U_g = 1,1$ / $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Les finitions PVC

En NEUF et en RÉNOVATION

Valable uniquement en frappe.



Dormant de base sans aile
(dans le cas de dépose totale)



Dormant neuf
aile de 10 mm



Dormant rénovation aile
de 27 mm



Dormant rénovation
aile de 42 mm



Dormant rénovation
aile de 42 mm avec moulure rapportée
pour obtenir une aile de 70 mm



Dormant rénovation aile
de 65 mm



100 % recyclable !



Écologique, le PVC
est aujourd'hui
un matériau qui
se recycle à 100%.



Le niveau d'émission
en polluants volatils du PVC
est très faible (A+),
ce qui conduit à améliorer
la qualité de l'air du bâtiment.

Les profils de nos menuiseries PVC sont garantis sans plomb et constitués
en majorité de matière d'origine minérale (57% de sel)
et ils sont recyclables jusqu'à 8 fois.



> Collecte des anciennes menuiseries PVC



Le PVC ainsi recyclé (sous forme de granulé, micronisé, broyé) peut être
utilisé dans diverses applications : profils, tubes, sol PVC...
et en partie dans de nouvelles fenêtres

Des poignées au choix

Les poignées de fenêtres



Lima

(Uniquement sur la gamme Contact
Pas de fonction Secustick®)



Vérone blanche, acier, laiton ou brune



AVEC SYSTÈME
SECUSTICK®

Poignée sécurité

La fonction "Secustick®" sur la poignée Vérone fait obstruction à toute tentative d'effraction par la crémonne ou le carré de la poignée depuis l'extérieur, grâce à son mécanisme de verrouillage intégré dans l'embase de la poignée.

COMPOSIUM



Poignée Hamburg

acier
avec système
anti-effraction
Sécuforte.
En option.



Système «Sécuforte»

Stop effraction
nouvelle génération !
Le carré et la poignée
sont découplés et la poignée
est automatiquement
verrouillée.



*Poussez la poignée
puis tournez-la.*



Poignées béquilles ou boutons
vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.

Cache-fiches et crémones



Fausses crémones béquille ou bouton
Disponibles dans les finitions : vieux fer,
laiton vieilli, laiton poli, blanche.



Les poignées pour coulissants



Poignée
standard
en harmonie
avec celles
des fenêtres.



Poignée
ergonomique
(option)
assure une prise
en main naturelle.



Croisement
des vantaux
(option)
pour un nettoyage
plus facile
de l'intégralité
du vitrage.

PVC
Contact

*la fenêtre
fonctionnelle*



**MON
CHOIX**
EST FAIT !
SOLABAIE

Ligne épurée

Sur-mesure

Économique

Blanc




Les fenêtres PVC Contact

PVC



Profil sobre

La parclose droite offre une finition discrète et soignée.




Poignée centrée

Pour gagner en esthétique, plus discrète, elle épouse la verticale du montant sans accrocher le regard.



Poignée décentrée

En option.




Battement central
vue extérieure
116 mm



Jet d'eau

Il améliore l'étanchéité de la fenêtre.
En option.



Crémone

Verrouillage haut et bas pour une étanchéité optimale et une utilisation aisée au quotidien.

- Dormant épaisseur 70 mm, 5 chambres
- Ouvrant épaisseur 70 mm, 5 chambres
- Vitrage 4/16/4 ITR intercalaire aluminium
- Blanc uniquement

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1.1 / U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

Les portes-fenêtres PVC Contact



Une large palette de couleurs

Coulissant PVC

COULISSANT PVC

Blanc 9016



Proche 7016



Chêne doré



Chêne irlandais




Gris anthracite



PVC Contact

FENÊTRE

Blanc 9016




PVC

Gamme PVC Composium




CLASSIQUE

Blanc 9016



Beige




Gris



EFFET BOIS PEINT STRUCTURÉ

Gris



Vert sapin




Brun chocolat



Blanc pur




Gris quartz



EFFET BOIS NATUREL

Chêne foncé



Chêne or



Bois de rose



Macoré



Chêne irlandais



Merisier




Cèdre gris



Noyer



Chêne gris



Chêne clair



Douglas rayé



Cerise amaretto



Noyer sorrento balsamico




Wooded chêne turner mat




EFFET MÉTALLIQUE

Pyrite



Bronze



Gris argenté



Alux anthracite



Alux alu gris



Alu DB 703



EFFET LISSE & MAT

Gris ardoise finesse



Gris orange finesse



Noir signalisation finesse




Gris anthracite finesse



Gris anthracite mat



Gris terre d'ombre mat



Noir graphite mat



BOIS

la fenêtre authentique



**MON
CHOIX
EST FAIT !
SOLABAIE**

Performance thermique



*Formes
droites
ou cintrées*

*Large choix
de coloris*

*Jusqu'à
3 mètres
de haut*



Une large palette de couleurs


Lasure
GARANTIE
5 ans
(chêne et bois
exotique
rouge)

Fenêtres & Coulissants

Peinture
GARANTIE
12 ans
(chêne et bois
exotique
rouge)

ESSENCES,
finitions lasurées
transparentes

Chêne (PEFC en option)



Bois exotique rouge



Mélèze



CLASSIQUE
finitions opaques, 10 coloris

RAL 9016



RAL 9001



RAL 9010




RAL 1015



RAL 3004



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7039



RAL 7012



RAL 7016



Disponible en bicoloration :

CHOISISSEZ votre couleur **EXTÉRIEURE**
& votre couleur **INTÉRIEURE** !

Les fenêtres BOIS



Matériau naturel, le bois apporte une touche de noblesse et beaucoup de chaleur à vos fenêtres. Douces au toucher, ces fenêtres participent à la sérénité de votre atmosphère. Les qualités du bois et notre savoir-faire technique sont la garantie d'un produit haut de gamme, robuste et performant.

- Vitrage 4/20/4 ITR Argon intercalaire Warm Edge
- Ouvrant 57 mm
- Dormant 57 mm
- Solution drainage rapide eau
- Double plan joint



* Sur Chêne (en option)



BV Cert. 6215962

Le naturel authentique



Finitions exceptionnelles

Un ponçage spécifique des cadres élimine quasiment les marques d'assemblage, apportant un soin aux détails de fabrication.



Poignée centrée

La poignée centrée et l'habillage du battement sur les menuiseries à deux vantaux leur confèrent une parfaite symétrie.



Jet d'eau filant

La continuité du jet d'eau sur les deux ouvrants vient parfaire l'harmonie de l'ensemble.



Montant central

- 110 mm avec le montant central "Vision" : le battement en bois le plus fin du marché. En option.
- 133 mm en standard



Retrouvez
toutes les teintes
p 83

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1,1$ / $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

La tradition BOIS



Le charme d'antan et les performances d'aujourd'hui : avec la Tradition bois, Solabaie propose une fenêtre classique et intemporelle.

Agrémentée d'accessoires comme les systèmes de fermeture et petits bois, elle habille les intérieurs dans le respect du patrimoine ancien.

Classique & performant

BOIS



Espagnolette

Elégant système aussi ancien qu'efficace, pour une fermeture parfaitement sécurisée.

OU



Crémone en applique

Classique et discrète, elle offre une touche intemporelle.



Gâche
s'associe à la crémone
en applique.

OU



Fermeture par crochet
s'associe à l'espagnolette.



Battement mouton et gueule de loup
dans le respect de la tradition
des fenêtres bois.



Toutes les teintes
p 83

La contemporaine BOIS



La chaleur du bois sous des lignes plus contemporaines et épurées. Toutes les caractéristiques et spécificités du bois qui en font un matériaux de premier choix sont conservées, seul le design évolue pour donner un nouveau look à votre pièce.

- Vitrage 4/20/4 ITR Argon intercalaire Warm Edge
- Ouvrant 57 mm
- Dormant 57 mm
- Solution drainage rapide eau
- Double plan joint



BV Cert. 6215962

* Sur Chêne (en option)

Des lignes épurées



Mouluration
de l'ouvrant
esthétique plate au design
moderne.



Pareclose
ligne épurée.



Poignée Toulon
Système « Secustick »
En option.



Retrouvez
toutes les teintes
p 83




Jet d'eau filant
Côté extérieur.

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1,1$ / $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

OPTIONS

Votre projet
jusque
dans le moindre
détail...



Petits bois
P92



Vitrages
P94

Les petits bois



En décoration, ce sont souvent les détails qui apportent un supplément d'âme. Un accessoire bien choisi soulignera avec à-propos l'esprit de votre habitat. Il en est de même pour vos fenêtres dont le style peut s'affirmer grâce aux poignées et aux petits bois.


Petits bois intégrés à la lame d'air du double vitrage isolant



Blanc ou beige
10 x 8 mm



Plomb brillant
10 x 8 mm



Laiton
10 x 8 mm



Blanc, beige, gris
ou tons bois
26 x 8 mm



Blanc
45 x 8 mm

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme SO



Bois
30 x 10 mm

Existe
dans tous
les coloris SO !

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme PVC



Blanc
22 x 8 mm



Ton bois
22 x 8 mm

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme Bois



Blanc



Avec intercalaires
dans le vitrage



Cadres petits bois



Petits bois mortaisés


Dans la famille vitrage...



le thermique

Assurer votre confort et alléger votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur 3 paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures, un remplissage au gaz argon à 85 ou mieux 90 %, un intercalaire isolant dit à « bords chauds » ou Warm Edge.

Le vitrage 4 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One et intercalaire Warm Edge présente, avec un Ug de 1.0, la meilleure performance possible en double vitrage.




le phonique

Pour vous isoler des nuisances extérieures.

Le vitrage phonique repose sur deux principes simples : apporter de la masse et surtout jouer sur des masses différentes entre les deux glaces d'un double vitrage afin d'absorber les vibrations de l'air donc les sons. Des films acoustiques intégrés entre les vitrages permettent d'augmenter encore la performance.


Un vitrage 10 / 16 Argon / 4 ITR intègre donc une glace épaisse de 10 mm (masse lourde) qui fait opposition à la glace de 4 mm.



le vitrage sécurité

Protéger les biens et les personnes des intrusions. Un vitrage sécurité peut se construire soit avec des films intercalaires spécialisés soit avec un verre épais trempé.

Le vitrage SP10 / 14 Argon / 4 ITR intègre une face de 10 mm composée de deux feuilles de verre assemblées entre elles par un film sécurité. Il bénéficie d'une protection de classe 5.



Les vitrages décoratifs



Stopsol clair



Stopsol argent



Stopsol bronze



Opale


je voudrais...



le solaire

Gérer le confort d'été dans les régions très ensoleillées ou sur les façades exposées en maîtrisant l'apport solaire. Un impératif intégré dans la réglementation RT2012 au travers du paramètre TIC (Température Intérieure Conventiennelle) qui mesure la capacité à limiter les montées en température intérieure.


Le vitrage 4 planistar SUN / 20 Argon / 4 intègre une technologie permettant une réduction significative des apports d'énergie par le vitrage.



le triple vitrage

Isolation thermique maximale pour ce vitrage plutôt dédié à des expositions nord. Traité avec trois glaces, des remplissages argon et deux faces bénéficiant de la couche ITR, il réduit considérablement les déperditions.

Le vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 / 12 Argon / 4 ITR et intercalaire Warm Edge constitue une des solutions les plus performantes du marché.



OPTIONS

le vitrage Solabaie® triple avantage

La solution 3 en 1 ! Un vitrage multi-fonctions qui optimise l'isolation thermique (traitement ITR ONE, remplissage Argon 90 %, intercalaire Warm Edge), la sécurité et un premier niveau d'isolation acoustique grâce à une glace de type 44.2 (2 glaces de 4 mm accolées avec un film PVB intercalé).

Le vitrage Solabaie® triple avantage 44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR ONE intègre ces trois fonctions.



Satinovo



Delta clair



Delta mat



Master carré



G200



Master point